

FLATRACE

Reglement Kart

Technisches Reglement

Es gilt das Reglement 1:24 sowie der Anhang 1:24 vollinhaltlich, darüber hinaus wie folgt:

Karosserie

Erlaubt sind entsprechende Karosserien aus Hartplastik, GFK oder Resine im Maßstab 1:24. In der Draufsicht sollen die Seitenkästen/ Stoßstange die Räder und Leitkiel vorne bzw. seitlich abdecken. Die Fahrzeuge sollten originalgetreu sein. Es muss ein plastischer (3-D) Fahrer verwendet werden; das Lenkrad, Sitze, sowie weitere Bauteile des Bausatzes sind weitest gehend zu verwenden.

Fahrgestell

Zugelassen sind alle im Handel erhältlichen Fahrgestelle wie zB. Plafit, Metris, Slot Vision, Schöllner, Momo etc.

Minimale Bodenfreiheit nach dem Rennen vorne 1.0mm und hinten 1,2mm

Motor

Plafit Fox 1, Sakatsu F10, FOX 10, die Motoren dürfen nicht geöffnet werden.

Achsen

Durchgehende Vollstahlachsen an Vorder- und Hinterrädern mit 3mm Durchmesser, kein Differential an der Hinterachse, nur eine Achse angetrieben.

Reifen und Felgen

Es sind vorne Moosgummi und hinten Polyurethan Reifen mit gelber Markierung zu verwenden. Maximale Reifenbreite hinten 15mm und minimale Breite vorne 7mm.

Der Felgendurchmesser hinten darf max. 15,5mm betragen.

Felgeneinsätze sind vorgeschrieben.

Fahrzeugbreite

Maximale Breite 72mm.

Gewicht

Mindestgewicht 130g

Stand 04/14

