

# FLATRACE

## Reglement Mini-Z

### Technisches Reglement

Es gilt das Reglement 1:24, sowie der Anhang 1:24 vollinhaltlich, darüber hinausgehende Abweichungen wie folgt:

#### **Karosserie**

Erlaubt sind nur Karosserien der Firma Kyosho Mini-Z aus Hartplastik  
Ausgenommen Gruppe C  
Es müssen die Original Scheiben verwendet werden,  
Die Karosserie muss den Leitkiel und Räder in der Draufsicht vollständig verdecken.

#### **Fahrgestell**

Zugelassen sind alle im Handel erhältlichen Fahrgestelle wie zB. Plafit, Metris, Slot Vision, Schöller, Momo etc.  
Minimale Bodenfreiheit nach dem Rennen vorne 1.0mm und hinten 1,2mm

#### **Motor**

Plafit Fox 1, Sakatsu F10, FOX 10, die Motoren dürfen nicht geöffnet werden.

#### **Achsen**

Durchgehende Vollstahlachsen an Vorder- und Hinterrädern mit 3mm Durchmesser, Ausnahme sind Hot Rods und Formel 1; kein Differential an der Hinterachse, nur eine Achse angetrieben.

#### **Reifen und Felgen**

Es sind hinten Polyurethan Reifen mit gelber Markierung zu verwenden.  
Maximale Reifenbreite hinten 16mm und minimale Breite vorne 5mm.  
Felgeneinsätze sind vorgeschrieben.  
Der Felgendurchmesser vorne und hinten muss min. 16,5 mm betragen.  
Der Reifendurchmesser vorne muss min. 23mm betragen.  
Der Reifendurchmesser hinten muss min. 23mm betragen.

**Fahrzeugbreite**

Maximale Breite 75mm.

**Gewicht**

Mindestgewicht 170g

**Beleuchtung**

Für Endurance Rennen die während der Nachtstunden gefahren werden ist eine entsprechende Beleuchtung vorzusehen, die auch nach der Unterbrechung der Bahnstromzufuhr für mindestens 10 sec. Nachleuchten.

Stand 03/10